

### Description et Usage

AWLCARE est un polymère synthétique non-abrasif, applicable manuellement, formulé pour protéger AWLGRIP®, AWLCRAFT® 2000, et les finitions AWLGRIP 2. AWLCARE ne contient aucun abrasif susceptible de rayer la surface peinte. Il laisse un film polymère protecteur non-jaunissant, et résistant à de nombreux lavages. AWLCARE élimine les taches telles que les éclaboussures d'eau et de gasoil, et accroît la résistance aux attaques des pluies acides et autres polluants atmosphériques lorsque l'application est régulièrement renouvelée.

### Données Techniques

**Type:** Film polymère protecteur

**Conditionnement:** Pint (0.473 L) et Half Gallon (1.872 L)

**Pouvoir couvrant théorique:** environ 90 m<sup>2</sup>/L (une pint pour 450 Sq. Feet en une couche). Deux couches sont recommandées pour une première application.

**COV:** 230 g/l

### Composants, Diluants, Additifs, et Produits Associés

AWLCARE .....73240

### Matériel d'Application

Appliquer avec un tampon 100% coton ou un chiffon. Ne pas appliquer AWLCARE à l'aide d'appareils mécaniques, application manuelle uniquement.

### Préparation de Surface

Laver la surface avec AWL®WASH Wash Down Concentrate (73234), rincer et sécher.

### Mélange et Dilution

Bien homogénéiser AWLCARE avant d'appliquer.

### Conseils d'Application

Bien homogénéiser AWLCARE et l'appliquer à l'aide d'un tampon 100% coton ou un chiffon. AWLCARE peut être appliqué au soleil ou à l'ombre, et peut être appliqué sur de grandes surfaces avant d'être essuyé. Ne pas appliquer AWLCARE à l'aide d'appareils mécaniques. Laisser sécher AWLCARE jusqu'à son blanchiment. Essuyer ensuite avec un chiffon 100 % coton propre.

Note: Awlgrip recommande de nettoyer la surface une fois par semaine pour éviter l'accumulation de contaminants. Utiliser AWLWASH Wash Down Concentrate (73234) afin de minimiser l'élimination de AWLCARE Protective Polymer Sealer. De multiples couches de AWLCARE peuvent être nécessaires pour protéger les zones de ruissellement.

Consulter le site web d'Awlgrip: [www.awlgrip.com](http://www.awlgrip.com) pour plus d'information sur l'entretien et la maintenance des produits Awlgrip.

**Avertissement :**

Bien refermer le pot et le stocker verticalement pour éviter toutes fuites.

Protéger du gel.

**Température mini/maxi:** la température de surface/ambiante idéale est comprise entre 18°C (60°F) et 35°C (95°F). En dehors de cette fourchette, les conditions d'application et/ou de séchage ne seront pas optimales.

Ne pas appliquer de peinture sur une surface dont la température n'est pas au moins 3°C (5° F) au-dessus du point de rosée.

Ne pas appliquer de peinture sur une surface dont la température est supérieure à 41°C (105°F).

La température ambiante sera comprise entre 10°C (50°F) minimum et 41°C (105°F) maximum.

Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant le produit sans vérifier au préalable son adéquation avec l'usage envisagé le fait à ses propres risques, et dans les limites permises par la loi, nous ne saurions être tenus pour responsables de la performance du produit ou toute perte ou dommage résultant d'une telle utilisation. Ces informations contenues dans cette fiche sont sujettes à modification à la lumière de notre expérience et notre politique d'amélioration constante des produits.